

# Case IH 2294 94er-Serie (1983–1987)

Technische Daten · 94er-Serie · 1983–1987

|                                           |                                |                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>141 PS / 104 kW</b>        | HUBRAUM<br><b>8,259 l</b>      | ZYLINDER<br><b>6</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Synchrongetriebe mit 3</b> | LEERGEWICHT<br><b>6.160 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1983–1987</b> |

| GRUNDDATEN |                        |
|------------|------------------------|
| Marke      | Case IH                |
| Modell     | 2294                   |
| Baureihe   | 94er-Serie             |
| Generation | 94er-Serie (1983–1987) |
| Leistung   | <b>141 PS / 104 kW</b> |
| Baujahre   | 1983–1987              |

| MOTOR        |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp     | Case 504BDT, Sechszylinder-Dieselmotor mit Turbolader (Bohrung/Hub 117,5/127 mm) |
| Hersteller   | Case                                                                             |
| Hubraum      | 8,259 l                                                                          |
| Zylinder     | 6                                                                                |
| Kraftstoff   | Diesel                                                                           |
| Nenndrehzahl | 2.100 min <sup>-1</sup>                                                          |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Synchrongetriebe mit 3 Lastschaltstufen (Quelle nennt 12 Vorwärts- und 4 bzw. 3 Rückwärtsgänge) |
| Vorwärtsgänge         | 12                                                                                              |
| Antrieb               | Heck- oder Allradantrieb                                                                        |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h                                                                                         |

| HYDRAULIK           |                 |
|---------------------|-----------------|
| Fördermenge (Serie) | 80 l/min        |
| Arbeitsdruck        | 158 bar         |
| Hubkraft Heck       | 4.447 daN abgl. |

| ZAPFWELLE       |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |

#### FAHRWERK & BREMSEN

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Bremsen | Scheibenbremsen |
|---------|-----------------|

#### ABMESSUNGEN

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.960 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.640 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 6.160 kg |
|-------------|----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 43,7 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

#### REIFEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Standard vorne | 11.00-16 |
|----------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 18.4-38 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet