

# Case IH 956 1985

Technische Daten · C-Familie · 1985–1992

|                                          |                                |                              |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>95 PS / 71 kW</b>         | HUBRAUM<br><b>5,867 l</b>      | ZYLINDER<br><b>6</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Synchrongetriebe 16/8</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.670 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1985–1992</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Case IH                        |
| Modell     | 956                            |
| Baureihe   | C-Familie                      |
| Generation | 1985                           |
| Leistung   | <b>95 PS / 71 kW</b>           |
| Baujahre   | 1985–1992 <small>abgl.</small> |

| MOTOR             |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Motortyp          | Case IH D-358, 5,867 l, 6 Zylinder, Saugmotor |
| Hersteller        | Case IH                                       |
| Hubraum           | 5,867 l                                       |
| Zylinder          | 6                                             |
| Kraftstoff        | Diesel                                        |
| Nenndrehzahl      | 2.200 min <sup>-1</sup>                       |
| Max. Drehmoment   | 355 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup>            |
| Drehmomentanstieg | 17 %                                          |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Synchrongetriebe 16/8 (voll synchronisiert inkl. Gruppenschaltung), 2,2–30,0 km/h (optional 40 km/h), optional Super-Kriechgang ab 0,7 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 16                                                                                                                                          |
| Rückwärtsgänge        | 8                                                                                                                                           |
| Antrieb               | Allrad <small>abgl.</small>                                                                                                                 |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h <small>abgl.</small>                                                                                                                |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 55 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 170 bar   |
| Hubkraft Heck       | 4.322 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |        |
|------------|--------|
| Wendekreis | 10,6 m |
|------------|--------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.260 mm |
|-------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.770 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.640 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 4.670 kg |
|-------------|----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 49,2 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Dieseltank | 140 l |
|------------|-------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 12.4R28 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 16.9R38 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet