

Case IH Maxxima JX60 2008

Technische Daten · Maxxima JX · 2009–2012

LEISTUNG 60 PS / 44 kW	HUBRAUM 3,2 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE SynchroShuttle-Getriebe 12/12	LEERGEWICHT 3.440 kg	BAUJAHRE 2009–2012

GRUNDDATEN

Marke	Case IH
Modell	Maxxima JX60
Baureihe	Maxxima JX
Generation	2008
Leistung	60 PS / 44 kW
Baujahre	2009–2012 abgl.

MOTOR

Motortyp	Fiat-Iveco F5C, 3,2 l, 4 Zylinder, Turbolader, Ladeluftkühlung
Hersteller	Fiat-Iveco
Hubraum	3,2 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	217 Nm bei 1.250 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Tier 3

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart	SynchroShuttle-Getriebe 12/12 (mit Kriechgang 20/12), Wendeschaltung synchron links vom Fahrersitz, 1,7–30/40 km/h
Vorwärtsgänge	12
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h abgl.

HYDRAULIK

Fördermenge (Serie)	45 l/min
Fördermenge (max.)	61 l/min
Arbeitsdruck	190 bar

Hubkraft Heck	3.000 daN
Steuergeräte hinten	3

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 540E
-----------------	------------

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	9,8 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	4.160 mm
Breite	1.810 mm
Höhe	2.580 mm
Radstand	2.230 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	3.440 kg
Leistungsgewicht	57,3 kg/PS ^{abgl.}
Dieseltank	90 l

REIFEN

Standard vorne	9.5R24
Standard hinten	14.9R30

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet