

# Deutz-Fahr AgroCompact DX 3.50 1992

Technische Daten · AgroCompact · 1992–1996

|                                         |                                |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>60 PS / 44 kW</b>        | HUBRAUM<br><b>3,06 l</b>       | ZYLINDER<br><b>3</b>         |
| GETRIEBE<br><b>QuadroSplit-Getriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>2.250 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1992–1996</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Deutz-Fahr                     |
| Modell     | AgroCompact DX 3.50            |
| Baureihe   | AgroCompact                    |
| Generation | 1992                           |
| Leistung   | <b>60 PS / 44 kW</b>           |
| Baujahre   | 1992–1996 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | Deutz F3L 913, 3,06 l              |
| Hersteller      | Klöckner-Humboldt-Deutz AG         |
| Hubraum         | 3,06 l                             |
| Zylinder        | 3                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 2.500 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 195 Nm bei 1.550 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Getriebeart        | QuadroSplit-Getriebe, 16/8 (mit Kriechgang 24/12) |
| Vorwärtsgänge      | 16                                                |
| Rückwärtsgänge     | 8                                                 |
| Antrieb            | Allrad <small>abgl.</small>                       |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 60 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 175 bar   |
| Hubkraft Heck       | 2.200 daN |

| ZAPFWELLE       |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Frontzapfwelle | ja (1000) |
|----------------|-----------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 6,4 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.340 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.050 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.120 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 1.920 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 2.250 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 37,5 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Zul. Gesamtgewicht | 4.000 kg |
|--------------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 55 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |           |
|----------------|-----------|
| Standard vorne | 8.0/75-15 |
|----------------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Standard hinten | 11.2 R24 |
|-----------------|----------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet