

Deutz-Fahr D 25.1 1960

Technische Daten · D-Baureihe · 1960–1960

LEISTUNG 20 PS / 15 kW	HUBRAUM 1,7 l	ZYLINDER 2
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe, 5/1,	LEERGEWICHT 1.325 kg	BAUJAHRE 1960

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 25.1
Baureihe	D-Baureihe
Generation	1960
Leistung	20 PS / 15 kW
Baujahre	1960–1960 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F2L 712, luftgekühlt, Wirbelkammer, 1,7 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	1,7 l
Zylinder	2
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	1.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	78 Nm bei 1.500 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, 5/1, 2,0–20 km/h
Vorwärtsgänge	5
Rückwärtsgänge	1
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	14 l/min
Arbeitsdruck	150 bar
Hubkraft Heck	1.250 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	600
-----------------	-----

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	6,5 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	2.940 mm
-------	----------

Breite	1.590 mm
--------	----------

Höhe	1.520 mm
------	----------

Radstand	1.900 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.325 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	66,3 kg/PS ^{abgl.}
------------------	-----------------------------

Zul. Gesamtgewicht	2.300 kg
--------------------	----------

Dieseltank	30 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	5.00-16
----------------	---------

Standard hinten	10-28
-----------------	-------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet