

Deutz-Fahr D 25.2 1960

Technische Daten · D-Baureihe · 1960–1964

LEISTUNG 20 PS / 15 kW	HUBRAUM 1,7 l	ZYLINDER 2
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe	LEERGEWICHT 1.290 kg	BAUJAHRE 1960–1964

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 25.2
Baureihe	D-Baureihe
Generation	1960
Leistung	20 PS / 15 kW
Baujahre	1960–1964 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F2L 712, luftgekühlt, Wirbelkammer, 1,7 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	1,7 l
Zylinder	2
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	78 Nm bei 1.500 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, 8/2, 0,4–19,5 km/h (mit Kriechgang)
Vorwärtsgänge	8
Rückwärtsgänge	2
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	19,5 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	16 l/min
Arbeitsdruck	150 bar
Hubkraft Heck	1.250 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540
-----------------	-----

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	6,5 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	3.040 mm
-------	----------

Breite	1.600 mm
--------	----------

Höhe	1.600 mm
------	----------

Radstand	1.900 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.290 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	64,5 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

Zul. Gesamtgewicht	2.300 kg
--------------------	----------

Dieseltank	32 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	5.00-16
----------------	---------

Standard hinten	10-28
-----------------	-------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet