

Deutz-Fahr D 25S 1959

Technische Daten · D-Baureihe · 1959–1959

LEISTUNG 25 PS / 18 kW	HUBRAUM 1,7 l	ZYLINDER 2
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe	LEERGEWICHT 1.370 kg	BAUJAHRE 1959

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 25S
Baureihe	D-Baureihe
Generation	1959
Leistung	25 PS / 18 kW
Baujahre	1959–1959 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F2L 712, luftgekühlt, Wirbelkammer, 1,7 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	1,7 l
Zylinder	2
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	78 Nm bei 1.700 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, 5/1 (mit Kriechgang 10/2), 1,2–20 km/h (Kriechgang 2,0–20)
Vorwärtsgänge	5
Rückwärtsgänge	1
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	16 l/min
Arbeitsdruck	120 bar
Hubkraft Heck	1.200 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540
-----------------	-----

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	6,5 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	2.800 mm
-------	----------

Breite	1.590 mm
--------	----------

Höhe	1.640 mm
------	----------

Radstand	1.780 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.370 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	54,8 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

Zul. Gesamtgewicht	2.200 kg
--------------------	----------

Dieseltank	32 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	5.00-16
----------------	---------

Standard hinten	10-28
-----------------	-------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet