

Deutz-Fahr D 40S 1958

Technische Daten · D-Baureihe · 1958–1959

LEISTUNG 38 PS / 28 kW	HUBRAUM 2,55 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe	LEERGEWICHT 1.760 kg	BAUJAHRE 1958–1959

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 40S
Baureihe	D-Baureihe
Generation	1958
Leistung	38 PS / 28 kW
Baujahre	1958–1959 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F3L 712, luftgekühlt, Wirbelkammer, 2,55 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	2,55 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	128 Nm bei 1.700 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, 7/3 (mit Kriechgang 10/3), 2,2–19,7 km/h
Vorwärtsgänge	7
Rückwärtsgänge	3
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	19,7 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	19 l/min
Arbeitsdruck	120 bar
Hubkraft Heck	1.630 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	595
-----------------	-----

ABMESSUNGEN

Länge	3.420 mm
Breite	1.740 mm
Höhe	1.840 mm
Radstand	2.110 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.760 kg
Leistungsgewicht	46,3 kg/PS ^{abgl.}
Zul. Gesamtgewicht	2.600 kg
Dieseltank	54 l

REIFEN

Standard vorne	5.50-16
Standard hinten	11-28

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet