

Deutz-Fahr D 5006 1968

Technische Daten · D 06 · 1968–1974

LEISTUNG 45 PS / 33 kW	HUBRAUM 2,827 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe TW	LEERGEWICHT 1.995 kg	BAUJAHRE 1968–1974

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 5006
Baureihe	D 06
Generation	1968
Leistung	45 PS / 33 kW
Baujahre	1968–1974 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F3L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 2,827 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	2,827 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	155 Nm bei 1.600 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe TW 50.1, 8/4, 2,0–20 km/h (Schnellgang 24,9 km/h); Variante TW 50.2: 8/4 (12/4), 2,1–24,8 km/h
Vorwärtsgänge	8
Rückwärtsgänge	4
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	27,2 l/min
Arbeitsdruck	175 bar
Hubkraft Heck	1.850 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540
-----------------	-----

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	6,7 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	3.470 mm
-------	----------

Breite	1.700 mm
--------	----------

Höhe	1.570 mm
------	----------

Radstand	2.000 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.995 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	44,3 kg/PS ^{abgl.}
------------------	-----------------------------

Zul. Gesamtgewicht	4.000 kg
--------------------	----------

Dieseltank	70 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	6.00-16
----------------	---------

Standard hinten	12.4-32
-----------------	---------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet