

Deutz-Fahr D 5506 1968

Technische Daten · D 06 · 1968–1974

LEISTUNG 52 PS / 38 kW	HUBRAUM 3,768 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe TW	LEERGEWICHT 2.075 kg	BAUJAHRE 1968–1974

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	D 5506
Baureihe	D 06
Generation	1968
Leistung	52 PS / 38 kW
Baujahre	1968–1974 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F4L 912, luftgekühlt, Direkteinspritzung, 3,768 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	3,768 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	175 Nm bei 1.600 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe TW 50.1, 8/4 (12/4), 2,1–24,8 km/h
Vorwärtsgänge	8
Rückwärtsgänge	4
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	24,8 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	28 l/min
Arbeitsdruck	175 bar
Hubkraft Heck	1.700 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 1000
-----------------	------------

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	7,8 m
------------	-------

ABMESSUNGEN

Länge	3.600 mm
-------	----------

Höhe	1.550 mm
------	----------

Radstand	2.130 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	2.075 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	39,9 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

Zul. Gesamtgewicht	3.800 kg
--------------------	----------

Dieseltank	70 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	6.00-16
----------------	---------

Standard hinten	12.4-32
-----------------	---------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet