

Deutz-Fahr DX 3.50 1984

Technische Daten · DX · 1984–1995

LEISTUNG 60 PS / 44 kW	HUBRAUM 3,06 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Deutz-Schaltgetriebe, 16/8	LEERGEWICHT 2.930 kg	BAUJAHRE 1984–1995

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	DX 3.50
Baureihe	DX
Generation	1984
Leistung	60 PS / 44 kW
Baujahre	1984–1995 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F3L 913, luftgekühlt, 3,06 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	3,06 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	195 Nm bei 1.550 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schaltgetriebe, 16/8
Vorwärtsgänge	16
Rückwärtsgänge	8
Antrieb	Allrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	28,9 km/h abgl.

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	38 l/min
Arbeitsdruck	175 bar
Hubkraft Heck	2.400 daN
Steuergeräte hinten	3 abgl.

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 1000
Frontzapfwelle	ja (1000) abgl.
FAHRWERK & BREMSEN	
Wendekreis	9 m
ABMESSUNGEN	
Länge	3.560 mm
Höhe	2.360 mm
Radstand	2.080 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	2.930 kg
Leistungsgewicht	48,8 kg/PS abgl.
Zul. Gesamtgewicht	4.000 kg
Dieseltank	72 l
REIFEN	
Standard vorne	11.2-24
Standard hinten	16.9 R30
GEMESSENE LEISTUNG (DLG)	
Testverfahren	DLG-Sammelband (OECD)
Prüfbericht	OECD 996
Max. Zapfwellenleistung	42,1 kW ^[1] M
Prüfbericht (Quelle)	https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/deutzfahr-dx350.pdf

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] Deutz-Fahr DX 3.50 – DLG-Sammelband (OECD Nr. 996) (PDF, lokal archiviert) – <https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/deutzfahr-dx350.pdf>

abgl. = abgeleitet M = unabhängig gemessen (DLG/OECD)