

Deutz-Fahr Deutz F2M 315 1934

Technische Daten · F-M (wassergekühlt) · 1934–1942

LEISTUNG 28 PS / 21 kW	HUBRAUM 3,4 l	ZYLINDER 2
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe	LEERGEWICHT 2.590 kg	BAUJAHRE 1934–1942

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	Deutz F2M 315
Baureihe	F-M (wassergekühlt)
Generation	1934
Leistung	28 PS / 21 kW
Baujahre	1934–1942 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F2M 315, stehend, Zweizylinder, wassergekühlt, 3,4 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	3,4 l
Zylinder	2
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	1.200 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, Ackerschlepper 3/1, 3,2–6,3 km/h (Eisenbereifung)
Vorwärtsgänge	3
Rückwärtsgänge	1
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	6,3 km/h abgl.

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540

FAHRWERK & BREMSEN	
Wendekreis	8 m

ABMESSUNGEN	
Länge	3.260 mm
Breite	1.650 mm
Höhe	2.330 mm
Radstand	1.920 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	2.590 kg
Leistungsgewicht	92,5 kg/PS abgl.
Dieseltank	75 l
REIFEN	
Standard vorne	760x120
Standard hinten	1100x127
Weitere Bereifung (vorne / hinten)	Ackerluft: 6.50-20 / 11.25-34 · Aero: 6.05-20 / 350-20

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet