

Deutz-Fahr Deutz F3M 317 1935

Technische Daten · F-M (wassergekühlt) · 1935–1942

LEISTUNG 50 PS / 37 kW	HUBRAUM 5,768 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Deutz-Schubradgetriebe	LEERGEWICHT 3.600 kg	BAUJAHRE 1935–1942

GRUNDDATEN	
Marke	Deutz-Fahr
Modell	Deutz F3M 317
Baureihe	F-M (wassergekühlt)
Generation	1935
Leistung	50 PS / 37 kW
Baujahre	1935–1942 abgl.

MOTOR	
Motortyp	Deutz F3M 317, stehend, Dreizylinder, wassergekühlt, 5,77 l
Hersteller	Deutz
Hubraum	5,768 l
Zylinder	3
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	1.300 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Deutz-Schubradgetriebe, Straßenausführung 5/1, 3,7–20,0 km/h
Vorwärtsgänge	5
Rückwärtsgänge	1
Antrieb	Hinterrad abgl.
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h abgl.

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540

FAHRWERK & BREMSEN	
Wendekreis	10 m

ABMESSUNGEN

Länge	3.650 mm
Breite	1.930 mm
Höhe	2.490 mm
Radstand	2.200 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	3.600 kg
Leistungsgewicht	72,0 kg/PS abgl.
Dieseltank	110 l

REIFEN

Standard vorne	6.00-20
Standard hinten	12.75-28

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet