

Fendt Dieselross F12 GH Dieselross F12 GH (1952)

Technische Daten · Dieselross · 1952–1958

LEISTUNG 12 PS / 8,8 kW	HUBRAUM 0,85 l	ZYLINDER 1
GETRIEBE Fendt-Gruppenschaltgetriebe	LEERGEWICHT 1.150 kg	BAUJAHRE 1952–1958

GRUNDDATEN	
Marke	Fendt
Modell	Dieselross F12 GH
Baureihe	Dieselross
Generation	Dieselross F12 GH (1952)
Leistung	12 PS / 8,8 kW
Baujahre	1952–1958

MOTOR	
Motortyp	KD 12E
Hersteller	MWM
Hubraum	0,85 l
Zylinder	1
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.000 min ⁻¹

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Fendt-Gruppenschaltgetriebe, 6 Vorwärts-/2 Rückwärtsgänge, 0,9–20,0 km/h
Vorwärtsgänge	6
Rückwärtsgänge	2
Antrieb	Hinterradantrieb
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	9 l/min
Arbeitsdruck	100 bar
Hubkraft Heck	283 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	570
-----------------	-----

FAHRWERK & BREMSEN

Wendekreis	5,7 m abgl.
------------	----------------------------

ABMESSUNGEN

Länge	2.620 mm
-------	----------

Breite	1.380 mm
--------	----------

Höhe	1.500 mm
------	----------

Radstand	1.570 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	1.150 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	95,8 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

Zul. Gesamtgewicht	1.300 kg
--------------------	----------

Max. Zuladung	150 kg abgl.
---------------	-----------------------------

Dieseltank	15 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	4.00-15
----------------	---------

Standard hinten	7.00-30
-----------------	---------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet