

# Fendt Favorit 612 LSA Favorit 600 LSA (1987)

Technische Daten · Favorit 600 · 1987–1993

|                                                  |                                |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>145 PS / 107 kW</b>               | HUBRAUM<br><b>6,24 l</b>       | ZYLINDER<br><b>6</b>         |
| GETRIEBE<br><b>ZF-Synchron-Feinstufen-Getrie</b> | LEERGEWICHT<br><b>6.315 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1987–1993</b> |

| GRUNDDATEN |                        |
|------------|------------------------|
| Marke      | Fendt                  |
| Modell     | Favorit 612 LSA        |
| Baureihe   | Favorit 600            |
| Generation | Favorit 600 LSA (1987) |
| Leistung   | <b>145 PS / 107 kW</b> |
| Baujahre   | 1987–1993              |

| MOTOR             |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Motortyp          | MWM TD226.6.2                      |
| Hersteller        | MWM                                |
| Hubraum           | 6,24 l                             |
| Zylinder          | 6                                  |
| Kraftstoff        | Diesel                             |
| Nenndrehzahl      | 2.400 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment   | 553 Nm bei 1.500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmomentanstieg | 30 %                               |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | ZF-Synchron-Feinstufen-Getriebe mit Seitenschaltung und Turbokupplung (Turbomatik E), 20 Vorwärts-/9 Rückwärtsgänge, 30 oder 40 km/h |
| Antrieb               | Allrad <small>abgl.</small>                                                                                                          |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                              |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 46 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 180 bar   |
| Hubkraft Heck       | 7.410 daN |
| Steuergeräte hinten | 4         |

| ZAPFWELLE              |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Heck-Drehzahlen        | 750 / 1000                      |
| Frontzapfwelle         | ja <small>abgl.</small>         |
| FAHRWERK & BREMSEN     |                                 |
| Wendekreis             | 5,7 m <small>abgl.</small>      |
| KABINE                 |                                 |
| Klimatisierung         | Klimaanlage optional            |
| ABMESSUNGEN            |                                 |
| Länge                  | 4.700 mm                        |
| Breite                 | 2.380 mm                        |
| Höhe                   | 2.900 mm                        |
| Radstand               | 2.690 mm                        |
| KAPAZITÄTEN & GEWICHTE |                                 |
| Leergewicht            | 6.315 kg                        |
| Leistungsgewicht       | 43,6 kg/PS <small>abgl.</small> |
| Zul. Gesamtgewicht     | 7.500 kg                        |
| Max. Zuladung          | 1.185 kg <small>abgl.</small>   |
| Dieseltank             | 222 l                           |
| REIFEN                 |                                 |
| Standard vorne         | 16.9R28                         |
| Standard hinten        | 20.8R38                         |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet