

# Fiat 44-35 1979 (Serie 44, Knicklenker)

Technische Daten · Serie 44 · 1979–1982

|                             |                          |                       |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| LEISTUNG<br>350 PS / 257 kW | HUBRAUM<br>14,8 l        | ZYLINDER<br>8         |
| GETRIEBE<br>Schaltgetriebe  | LEERGEWICHT<br>14.060 kg | BAUJAHRE<br>1979–1982 |

| GRUNDDATEN |                              |
|------------|------------------------------|
| Marke      | Fiat                         |
| Modell     | 44-35                        |
| Baureihe   | Serie 44                     |
| Generation | 1979 (Serie 44, Knicklenker) |
| Leistung   | 350 PS / 257 kW              |
| Baujahre   | 1979–1982                    |

| MOTOR        |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp     | Cummins VT-903 Achtzylinder (V8)-Turbodiesel, 14,80 l (Bohrung 140 × Hub 120 mm) |
| Hersteller   | Cummins                                                                          |
| Hubraum      | 14,8 l                                                                           |
| Zylinder     | 8                                                                                |
| Kraftstoff   | Diesel                                                                           |
| Nenndrehzahl | 2.400 min <sup>-1</sup>                                                          |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Getriebeart           | Schaltgetriebe, 12 Vorwärts-/4 Rückwärtsgang |
| Vorwärtsgänge         | 12                                           |
| Rückwärtsgänge        | 4                                            |
| Antrieb               | Allrad                                       |
| Höchstgeschwindigkeit | 23 km/h                                      |

| HYDRAULIK           |                 |
|---------------------|-----------------|
| Fördermenge (Serie) | 90 l/min        |
| Arbeitsdruck        | 157 bar         |
| Hubkraft Heck       | 9.614 daN abgl. |

#### ZAPFWELLE

|                 |      |
|-----------------|------|
| Heck-Drehzahlen | 1000 |
|-----------------|------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |         |
|------------|---------|
| Wendekreis | 10,96 m |
|------------|---------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 6.430 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 2.560 mm |
|--------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 3.300 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |           |
|-------------|-----------|
| Leergewicht | 14.060 kg |
|-------------|-----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 40,2 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Dieseltank | 700 l |
|------------|-------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 20.8-38 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 20.8-38 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet