

# Hanomag Brillant 601L (S) 1969–1970

Technische Daten · Hanomag · 1969–1970

|                                        |                                |                              |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>62 PS / 46 kW</b>       | HUBRAUM<br><b>3,142 l</b>      | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>12/3, 1,4-19,7 km/h</b> | LEERGEWICHT<br><b>2.970 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1969–1970</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Hanomag                        |
| Modell     | Brillant 601L (S)              |
| Baureihe   | Hanomag                        |
| Generation | 1969–1970                      |
| Leistung   | <b>62 PS / 46 kW</b>           |
| Baujahre   | 1969–1970 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | Hanomag D142 R, 3,142 l            |
| Hersteller      | Hanomag                            |
| Hubraum         | 3,142 l                            |
| Zylinder        | 4                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 2.600 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 184 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Getriebeart           | 12/3, 1,4-19,7 km/h            |
| Vorwärtsgänge         | 12                             |
| Rückwärtsgänge        | 3                              |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small> |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,7 km/h <small>abgl.</small> |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 32 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 170 bar   |
| Hubkraft Heck       | 3.000 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.750 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.950 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 1.910 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.270 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 2.970 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 47,9 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Dieseltank | 125 l |
|------------|-------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 6.00-20 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 16.9-30 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet