

# Hanomag R 16A 1951–1958

Technische Daten · Hanomag · 1951–1958

|                                            |                                |                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>16 PS / 12 kW</b>           | HUBRAUM<br><b>1,399 l</b>      | ZYLINDER<br><b>2</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Hanomag Wechselgetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>1.170 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1951–1958</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | Hanomag                        |
| Modell     | R 16A                          |
| Baureihe   | Hanomag                        |
| Generation | 1951–1958                      |
| Leistung   | <b>16 PS / 12 kW</b>           |
| Baujahre   | 1951–1958 <small>abgl.</small> |

| MOTOR        |                         |
|--------------|-------------------------|
| Motortyp     | Hanomag D14 S, 1,399 l  |
| Hersteller   | Hanomag                 |
| Hubraum      | 1,399 l                 |
| Zylinder     | 2                       |
| Kraftstoff   | Diesel                  |
| Nenndrehzahl | 1.600 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Hanomag Wechselgetriebe, 5/1 (8/2), 3,7-19,1 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 5                                                 |
| Rückwärtsgänge        | 1                                                 |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small>                    |
| Höchstgeschwindigkeit | 19,1 km/h <small>abgl.</small>                    |

| HYDRAULIK           |          |
|---------------------|----------|
| Fördermenge (Serie) | 12 l/min |
| Arbeitsdruck        | 100 bar  |

| ZAPFWELLE       |     |
|-----------------|-----|
| Heck-Drehzahlen | 545 |

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 6,4 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 2.680 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.500 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 1.650 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 1.600 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 1.170 kg |
|-------------|----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 73,1 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 25 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 4.50-16 |
|----------------|---------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Standard hinten | 7-36 |
|-----------------|------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet