

# IHC 633 1975–1985

Technische Daten · IHC 433/533/633/733/833 · 1975–1985

|                                |                         |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LEISTUNG<br>52 PS / 38 kW      | HUBRAUM<br>2,934 l      | ZYLINDER<br>3         |
| GETRIEBE<br>IHC Schaltgetriebe | LEERGEWICHT<br>2.490 kg | BAUJAHRE<br>1975–1985 |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | IHC                            |
| Modell     | 633                            |
| Baureihe   | IHC 433/533/633/733/833        |
| Generation | 1975–1985                      |
| Leistung   | 52 PS / 38 kW                  |
| Baujahre   | 1975–1985 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | IHC D-179, 2,934 l                 |
| Hersteller      | IHC                                |
| Hubraum         | 2,934 l                            |
| Zylinder        | 3                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 2.180 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 186 Nm bei 1.350 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | IHC Schaltgetriebe, teilsynchronisiert, 8/4 (16/8), 1,5-27,3 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 8                                                                 |
| Rückwärtsgänge        | 4                                                                 |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small>                                    |
| Höchstgeschwindigkeit | 27,3 km/h <small>abgl.</small>                                    |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 30 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 165 bar   |
| Hubkraft Heck       | 2.160 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 7,7 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.410 mm |
|-------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.450 mm |
|------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 2.490 kg |
|-------------|----------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 47,9 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 60 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 6.00-16 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 12.4-36 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet