

# IHC McCormick V323 McCormick (1967–1971)

Technische Daten · IHC [McCormick] V323/V423/E423 · 1967–1971

|                                           |                                |                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>26 PS / 19 kW</b>          | HUBRAUM<br><b>1,825 l</b>      | ZYLINDER<br><b>3</b>         |
| GETRIEBE<br><b>IHC Leichtschtgetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>1.635 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1967–1971</b> |

| GRUNDDATEN |                                |
|------------|--------------------------------|
| Marke      | IHC                            |
| Modell     | McCormick V323                 |
| Baureihe   | IHC [McCormick] V323/V423/E423 |
| Generation | McCormick (1967–1971)          |
| Leistung   | <b>26 PS / 19 kW</b>           |
| Baujahre   | 1967–1971 <small>abgl.</small> |

| MOTOR           |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Motortyp        | IHC DD-111, 1,825 l                |
| Hersteller      | IHC                                |
| Hubraum         | 1,825 l                            |
| Zylinder        | 3                                  |
| Kraftstoff      | Diesel                             |
| Nenndrehzahl    | 1.900 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment | 109 Nm bei 1.480 min <sup>-1</sup> |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Getriebeart           | IHC Leichtschtgetriebe, 8/2, 1,8-18,7 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 8                                          |
| Rückwärtsgänge        | 2                                          |
| Antrieb               | Hinterrad <small>abgl.</small>             |
| Höchstgeschwindigkeit | 18,7 km/h <small>abgl.</small>             |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 25 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 147 bar   |
| Hubkraft Heck       | 1.250 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heck-Drehzahlen | 540 |
|-----------------|-----|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 5,7 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 2.760 mm |
|-------|----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 930 mm |
|--------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 1.250 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 1.820 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 1.635 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 62,9 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 30 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 4.00-15 |
|----------------|---------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Standard hinten | 8-24 |
|-----------------|------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet