

# John Deere 3410 3410 (1998–2002)

Technische Daten · 3010 · 1998–2002

|                                                |                                |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>85 PS / 63 kW</b>               | HUBRAUM<br><b>3,92 l</b>       | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Renault-Wendegetriebe 20/20</b> | LEERGEWICHT<br><b>3.660 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1998–2002</b> |

| GRUNDDATEN |                      |
|------------|----------------------|
| Marke      | John Deere           |
| Modell     | 3410                 |
| Baureihe   | 3010                 |
| Generation | 3410 (1998–2002)     |
| Leistung   | <b>85 PS / 63 kW</b> |
| Baujahre   | 1998–2002            |

| MOTOR             |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Motortyp          | John Deere 4.039TRT                |
| Hersteller        | John Deere                         |
| Hubraum           | 3,92 l                             |
| Zylinder          | 4                                  |
| Kraftstoff        | Diesel                             |
| Nenndrehzahl      | 2.350 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment   | 310 Nm bei 1.500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmomentanstieg | 21 %                               |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Renault-Wendegetriebe 20/20 (mit Kriechgang 30/30), 2,1–40 km/h, mechanischer Reversierer am Lenkrad; optional Twinshift-Lastschaltgetriebe 20/20 (30/30) und hydraulische Wendeschaltung |
| Vorwärtsgänge         | 20                                                                                                                                                                                        |
| Rückwärtsgänge        | 20                                                                                                                                                                                        |
| Antrieb               | Hinterradantrieb, Allrad optional                                                                                                                                                         |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                                                                                   |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 52 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 180 bar   |
| Hubkraft Heck       | 5.100 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 540E |
|-----------------|------------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wendekreis | 4,1 m <small>abgl.</small> |
|------------|----------------------------|

#### ABMESSUNGEN

|          |          |
|----------|----------|
| Länge    | 4.090 mm |
| Breite   | 1.860 mm |
| Höhe     | 2.490 mm |
| Radstand | 2.430 mm |

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Leergewicht        | 3.660 kg                        |
| Leistungsgewicht   | 43,1 kg/PS <small>abgl.</small> |
| Zul. Gesamtgewicht | 6.000 kg                        |
| Max. Zuladung      | 2.340 kg <small>abgl.</small>   |
| Dieseltank         | 115 l                           |

#### REIFEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Standard vorne  | 13.6 R24 |
| Standard hinten | 16.9 R34 |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet