

John Deere 5065M 5M-Serie (ab 2008)

Technische Daten · 5M · seit 2008

LEISTUNG 65 PS / 48,5 kW	HUBRAUM 3,05 l	ZYLINDER 3
GETRIEBE Synchrongetriebe mit	LEERGEWICHT 3.540 kg	BAUJAHRE seit 2008

GRUNDDATEN	
Marke	John Deere
Modell	5065M
Baureihe	5M
Generation	5M-Serie (ab 2008)
Leistung	65 PS / 48,5 kW
Baujahre	seit 2008

MOTOR	
Motortyp	Dreizylinder-Turbodiesel, 3,05 l (John-Deere-Werk Saltillo, Mexiko)
Hersteller	John Deere
Hubraum	3,05 l
Zylinder	3 !
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	270 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Drehmomentanstieg	32 %

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Synchrongetriebe mit SyncReverser (1,9–30 km/h), PowrReverser (lastschaltbare Wendeschaltung, 1,9–30 oder 1,9–40 km/h) oder PowrReverser Plus mit zwei Lastschaltstufen (nur 40 km/h, 32/16); optional Kriechgang 0,3–1,7 km/h
Antrieb	Allrad

ABMESSUNGEN	
Breite	2.175 mm
Radstand	2.178 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	3.540 kg

Leistungsgewicht	54,5 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

REIFEN	
---------------	--

Standard vorne	11.2-24
----------------	---------

Standard hinten	16.9-30
-----------------	---------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

! = Quellen widersprechen sich abgl. = abgeleitet