

# Kubota B2650 B2650 (Typengenehmigung 2015)

Technische Daten · B-Serie

|                                |                       |               |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| LEISTUNG<br>24 PS / 17,6 kW    | HUBRAUM<br>1,261 l    | ZYLINDER<br>3 |
| GETRIEBE<br>Hydrostat (H) oder | LEERGEWICHT<br>799 kg |               |

| GRUNDDATEN |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Marke      | Kubota                                          |
| Modell     | B2650                                           |
| Baureihe   | B-Serie <sup>[1]</sup> TG                       |
| Generation | B2650 (Typengenehmigung 2015) <sup>[1]</sup> TG |
| Leistung   | 24 PS / 17,6 kW <sup>[1]</sup> TG               |

| MOTOR           |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Motortyp        | Kubota D1305-EU41, 3-Zylinder-Diesel <sup>[1]</sup> TG |
| Hersteller      | Kubota <sup>[1]</sup> TG                               |
| Hubraum         | 1,261 l <sup>[1]</sup> TG                              |
| Zylinder        | 3 <sup>[1]</sup> ?                                     |
| Kraftstoff      | Diesel <sup>[1]</sup> TG                               |
| Nenndrehzahl    | 2.500 min <sup>-1</sup> <sup>[1]</sup> TG              |
| Max. Drehmoment | 81,9 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup> <sup>[1]</sup> TG  |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Hydrostat (H) oder mechanisches Getriebe (D-F/D-M) <sup>[1]</sup> TG |
| Höchstgeschwindigkeit | 23 km/h <sup>[1]</sup> TG                                            |

| ABMESSUNGEN |                            |
|-------------|----------------------------|
| Länge       | 2.730 mm <sup>[1]</sup> TG |
| Radstand    | 1.500 mm <sup>[1]</sup> TG |

| KAPAZITÄTEN & GEWICHTE |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Leergewicht            | 799 kg <sup>[1]</sup> TG    |
| Leistungsgewicht       | 33,3 kg/PS <sup>abgl.</sup> |

| REIFEN          |                        |
|-----------------|------------------------|
| Standard vorne  | 6-12 <sup>[1]</sup> TG |
| Standard hinten | 8-16 <sup>[1]</sup> TG |

Weitere Bereifung (vorne / hinten)

vorne: 6-12, 6-12B, 6.00-12, 22x8.50-12, 24x8.50-12, 23x8.50-12,  
7.00-12 · hinten: 8-16, 9.5-16, 9.5-18, 31x13.5-15, 315/75D-15,  
12.0-16.5, 300/70R20 <sup>[1]</sup> TG

---

## QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] ASTRA TARGA Typgenehmigung 4KA140 – Kubota B2650 (Open Data, TG-Automobil.txt, Stand 30.07.2026, lokal ausgezogen) – <https://www.astra.admin.ch/de/fahrzeugdaten>

TG = Typgenehmigung ? = ungeprüft abgl. = abgeleitet