

# Kubota L1-552 HDW L1-Serie (ab 2021)

Technische Daten · L1 · seit 2021

|                                             |                                |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>55 PS / 40 kW</b>            | HUBRAUM<br><b>2,434 l</b>      | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>3-stufiger Hydrostat mit</b> | LEERGEWICHT<br><b>1.825 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>seit 2021</b> |

| GRUNDDATEN |                      |
|------------|----------------------|
| Marke      | Kubota               |
| Modell     | L1-552 HDW           |
| Baureihe   | L1                   |
| Generation | L1-Serie (ab 2021)   |
| Leistung   | <b>55 PS / 40 kW</b> |
| Baujahre   | seit 2021            |

| MOTOR                  |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp               | Kubota V2403-CR-TE5-GE3, 2,4 l 4-Zylinder Turbodiesel, Common-Rail, wassergekühlt |
| Hersteller             | Kubota                                                                            |
| Hubraum                | 2,434 l                                                                           |
| Zylinder               | 4                                                                                 |
| Kraftstoff             | Diesel                                                                            |
| Nenndrehzahl           | 2.600 min <sup>-1</sup>                                                           |
| Max. Drehmoment        | 185 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup>                                                |
| Abgas / Nachbehandlung | Stage V (EGR + DPF)                                                               |

| GETRIEBE & ANTRIEB |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Getriebeart        | 3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe (HST-Plus) |

| HYDRAULIK           |            |
|---------------------|------------|
| Fördermenge (Serie) | 35,6 l/min |
| Arbeitsdruck        | 190 bar    |
| Hubkraft Heck       | 1.350 daN  |

| ZAPFWELLE       |     |
|-----------------|-----|
| Heck-Drehzahlen | 540 |

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Bremsen    | ölgekühlte Scheibenbremse |
| Wendekreis | 6,4 m                     |

#### ABMESSUNGEN

|          |          |
|----------|----------|
| Länge    | 3.250 mm |
| Breite   | 1.470 mm |
| Höhe     | 2.550 mm |
| Radstand | 1.920 mm |

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 1.825 kg |
| Dieseltank  | 50 l     |