

# Kubota M4030 M30-Serie (1986–1998)

Technische Daten · M30 · 1986–1994

|                                 |                         |                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| LEISTUNG<br>49 PS / 36 kW       | HUBRAUM<br>2,598 l      | ZYLINDER<br>6         |
| GETRIEBE<br>Schaltgetriebe 16/4 | LEERGEWICHT<br>1.850 kg | BAUJAHRE<br>1986–1994 |

| GRUNDDATEN |                       |
|------------|-----------------------|
| Marke      | Kubota                |
| Modell     | M4030                 |
| Baureihe   | M30                   |
| Generation | M30-Serie (1986–1998) |
| Leistung   | 49 PS / 36 kW         |
| Baujahre   | 1986–1994             |

| MOTOR        |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Motortyp     | Kubota S2602-DI, 2,6 l 6-Zylinder Diesel, wassergekühlt |
| Hersteller   | Kubota                                                  |
| Hubraum      | 2,598 l                                                 |
| Zylinder     | 6                                                       |
| Kraftstoff   | Diesel                                                  |
| Nenndrehzahl | 2.600 min <sup>-1</sup>                                 |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Getriebeart           | Schaltgetriebe 16/4                |
| Vorwärtsgänge         | 16                                 |
| Rückwärtsgänge        | 4                                  |
| Antrieb               | Hinterradantrieb (Allrad optional) |
| Höchstgeschwindigkeit | 26,3 km/h                          |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 35 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 180 bar   |
| Hubkraft Heck       | 1.800 daN |

| ZAPFWELLE       |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Frontzapfwelle | ja (1000) |
|----------------|-----------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>FAHRWERK &amp; BREMSSEN</b> |  |
|--------------------------------|--|

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 5,8 m |
|------------|-------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ABMESSUNGEN</b> |  |
|--------------------|--|

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 3.420 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.840 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.250 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.000 mm |
|----------|----------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>KAPAZITÄTEN &amp; GEWICHTE</b> |  |
|-----------------------------------|--|

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 1.850 kg |
|-------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 64 l |
|------------|------|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>REIFEN</b> |  |
|---------------|--|

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 6.00-16 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 13.6-28 |
|-----------------|---------|

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Weitere Bereifung (vorne / hinten) | 9.5-20 / 13.6-28 (Allrad) |
|------------------------------------|---------------------------|