

Kubota Kubota M5-092 Kubota M5002 (ab 2021)

Technische Daten · M5 · seit 2021

LEISTUNG 96 PS / 71 kW	HUBRAUM 3,769 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Elektrohydraulisches	LEERGEWICHT 3.500 kg	BAUJAHRE seit 2021

GRUNDDATEN	
Marke	Kubota
Modell	Kubota M5-092
Baureihe	M5
Generation	Kubota M5002 (ab 2021)
Leistung	96 PS / 71 kW
Baujahre	seit 2021

MOTOR	
Motortyp	Kubota V3800-CR-TIE5, 3,8 l 4-Zylinder Turbodiesel, Common-Rail (4 Ventile), Ladeluftkühlung, SCR + EGR + DPF + DOC, wassergekühlt
Hersteller	Kubota
Hubraum	3,769 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	326 Nm bei 1.500 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Elektrohydraulisches Wendegetriebe (2 Lastschaltstufen), Powershuttle
Vorwärtsgänge	36
Rückwärtsgänge	36
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	64 l/min
Hubkraft Heck	4.100 daN
Steuergeräte hinten	2

ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 540E
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Bremsen	Hydraulisch betätigte Scheibenbremse, automatische Allradzuschaltung
Wendekreis	9 m
ABMESSUNGEN	
Länge	4.050 mm
Breite	2.195 mm
Höhe	2.650 mm
Radstand	2.250 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	3.500 kg
Dieseltank	105 l
AdBlue-Tank	12,3 l
REIFEN	
Standard vorne	360/70 R24
Standard hinten	480/70 R34