

Kubota Kubota M5-112 Narrow Kubota M5002 Narrow (ab 2023)

Technische Daten · M5 Narrow · seit 2023

LEISTUNG 115 PS / 84 kW	HUBRAUM 3,769 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Elektrohydraulisches	LEERGEWICHT 2.811 kg	BAUJAHRE seit 2023

GRUNDDATEN	
Marke	Kubota
Modell	Kubota M5-112 Narrow
Baureihe	M5 Narrow
Generation	Kubota M5002 Narrow (ab 2023)
Leistung	115 PS / 84 kW
Baujahre	seit 2023

MOTOR	
Motortyp	Kubota V3800-CR-TIE5, 3,8 l 4-Zylinder Turbodiesel, Common-Rail (4 Ventile), Ladeluftkühlung, SCR + EGR + DPF + DOC, wassergekühlt
Hersteller	Kubota
Hubraum	3,769 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	364 Nm bei 1.500 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Elektrohydraulisches Wendegetriebe, Powershuttle
Vorwärtsgänge	36
Rückwärtsgänge	36
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	68,6 l/min
Hubkraft Heck	2.300 daN

Steuergeräte hinten	5
---------------------	---

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 540E
Frontzapfwelle	ja (1000)

FAHRWERK & BREMSEN

Bremsen	Hydraulisch betätigte Scheibenbremse, automatische Allradzuschaltung
---------	--

ABMESSUNGEN

Länge	4.120 mm
Breite	1.340 mm
Höhe	2.380 mm
Radstand	2.120 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	2.811 kg
Dieseltank	76 l
AdBlue-Tank	6,5 l

REIFEN

Standard vorne	280/70 R18
Standard hinten	380/70 R28