

# Kubota M8540 M-40-Baureihe (2009–2014)

Technische Daten · M40 · 2009–2014

|                                         |                                |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>89 PS / 65 kW</b>        | HUBRAUM<br><b>3,769 l</b>      | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Elektrohydraulisches</b> | LEERGEWICHT<br><b>3.305 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2009–2014</b> |

| GRUNDDATEN |                           |
|------------|---------------------------|
| Marke      | Kubota                    |
| Modell     | M8540                     |
| Baureihe   | M40                       |
| Generation | M-40-Baureihe (2009–2014) |
| Leistung   | <b>89 PS / 65 kW</b>      |
| Baujahre   | 2009–2014                 |

| MOTOR           |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Motortyp        | Kubota V3800-DI-TE3, 3,8 l 4-Zylinder Turbodiesel, wassergekühlt |
| Hersteller      | Kubota                                                           |
| Hubraum         | 3,769 l                                                          |
| Zylinder        | 4                                                                |
| Kraftstoff      | Diesel                                                           |
| Nenndrehzahl    | 2.600 min <sup>-1</sup>                                          |
| Max. Drehmoment | 279 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup>                               |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Getriebeart           | Elektrohydraulisches Wendegetriebe 18/18 |
| Vorwärtsgänge         | 18                                       |
| Rückwärtsgänge        | 18                                       |
| Antrieb               | Allrad                                   |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                  |

| HYDRAULIK           |            |
|---------------------|------------|
| Fördermenge (Serie) | 64,3 l/min |
| Arbeitsdruck        | 195 bar    |
| Hubkraft Heck       | 4.100 daN  |

| ZAPFWELLE              |             |
|------------------------|-------------|
| Heck-Drehzahlen        | 540 / 540E  |
| Frontzapfwelle         | ja (1000)   |
| FAHRWERK & BREMSEN     |             |
| Wendekreis             | 7,6 m       |
| KABINE                 |             |
| Klimatisierung         | serienmäßig |
| ABMESSUNGEN            |             |
| Länge                  | 3.960 mm    |
| Breite                 | 1.980 mm    |
| Höhe                   | 2.650 mm    |
| Radstand               | 2.250 mm    |
| KAPAZITÄTEN & GEWICHTE |             |
| Leergewicht            | 3.305 kg    |
| Dieseltank             | 110 l       |
| REIFEN                 |             |
| Standard vorne         | 360/70R24   |
| Standard hinten        | 480/70R34   |