

# Landini 12500 MK-Reihe (1978–1990)

Technische Daten · MK-Reihe · 1978–1990

|                                        |                                |                              |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>110 PS / 81 kW</b>      | HUBRAUM<br><b>5,8 l</b>        | ZYLINDER<br><b>6</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Schaltgetriebe 12/4</b> | LEERGEWICHT<br><b>5.300 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>1978–1990</b> |

| GRUNDDATEN |                       |
|------------|-----------------------|
| Marke      | Landini               |
| Modell     | 12500                 |
| Baureihe   | MK-Reihe              |
| Generation | MK-Reihe (1978–1990)  |
| Leistung   | <b>110 PS / 81 kW</b> |
| Baujahre   | 1978–1990             |

| MOTOR                   |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Motortyp                | Perkins A6.354, 5,8 l, 6-Zylinder-Diesel, wassergekühlt |
| Hersteller              | Perkins                                                 |
| Hubraum                 | 5,8 l                                                   |
| Zylinder                | 6                                                       |
| Kraftstoff              | Diesel                                                  |
| Maximalleistung (Boost) | 110 PS / 81 kW                                          |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup>                                 |
| Max. Drehmoment         | 374 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup>                      |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Getriebeart           | Schaltgetriebe 12/4 |
| Vorwärtsgänge         | 12                  |
| Rückwärtsgänge        | 4                   |
| Antrieb               | Allrad (optional)   |
| Höchstgeschwindigkeit | 24,1 km/h           |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 62 l/min  |
| Arbeitsdruck        | 145 bar   |
| Hubkraft Heck       | 4.800 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.690 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 2.470 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.880 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.790 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 5.300 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 48,2 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Dieseltank | 180 l |
|------------|-------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 13.6-28 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 18.4-38 |
|-----------------|---------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet