

# Landini Vision 85 Vision (2004–2008)

Technische Daten · Vision · 2004–2008

|                                                |                                |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>81,6 PS / 60 kW</b>             | HUBRAUM<br><b>4,4 l</b>        | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Speed Five mit mechanischem</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.070 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2004–2008</b> |

| GRUNDDATEN |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Marke      | Landini                               |
| Modell     | Vision 85                             |
| Baureihe   | Vision                                |
| Generation | Vision (2004–2008)                    |
| Leistung   | <b>81,6 PS / 60 kW</b> <sup>[1]</sup> |
| Baujahre   | 2004–2008                             |

| MOTOR                   |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Motortyp                | Perkins 1104C-44, 4,4 l 4-Zylinder-Saugdiesel     |
| Hersteller              | Perkins                                           |
| Hubraum                 | 4,4 l                                             |
| Zylinder                | 4                                                 |
| Kraftstoff              | Diesel                                            |
| Maximalleistung (Boost) | 81,6 PS / 60 kW <sup>[1]</sup>                    |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup>                           |
| Max. Drehmoment         | 292 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup> <sup>[1]</sup> |
| Abgas / Nachbehandlung  | Stufe II <sup>[1]</sup>                           |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Speed Five mit mechanischem Wendegetriebe 15/15 (mit Kriechgang 20/20); Power Shuttle mit hydraulischer Wendeschaltung und zwei Lastschaltstufen 20/20 (mit Kriechgang 40/40) |
| Vorwärtsgänge         | 15                                                                                                                                                                            |
| Rückwärtsgänge        | 15                                                                                                                                                                            |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                                                                                        |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                                                                       |

| HYDRAULIK           |          |
|---------------------|----------|
| Fördermenge (Serie) | 54 l/min |
| Arbeitsdruck        | 180 bar  |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Hubkraft Heck | 2.600 daN |
|---------------|-----------|

#### ZAPFWELLE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 750 |
|-----------------|-----------|

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 4,5 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.430 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.850 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.630 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.380 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Leergewicht | 4.070 kg <sup>[1]</sup> |
|-------------|-------------------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leistungsgewicht | 49,9 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
|------------------|-----------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Dieseltank | 120 l |
|------------|-------|

#### REIFEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Standard vorne | 13.6 R24 |
|----------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Standard hinten | 16.9 R34 |
|-----------------|----------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] Landini – Gamma 2005, Modellübersicht mit technischen Kurzdaten (IT; Landini/Argo Tractors, archivierte Kopie) – [https://web.archive.org/web/20060603002713/http://www.landini.it/news/Landini\\_gamma\\_2005.pdf](https://web.archive.org/web/20060603002713/http://www.landini.it/news/Landini_gamma_2005.pdf)

abgl. = abgeleitet