

# Massey Ferguson 5608 2013 (5600-Baureihe)

Technische Daten · 5600 · 2013–2020

|                                              |                                |                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>85 PS / 63 kW</b>             | HUBRAUM<br><b>3,3 l</b>        | ZYLINDER<br><b>3</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Dyna-4-Lastschaltgetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.200 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2013–2020</b> |

## GRUNDDATEN

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Marke      | Massey Ferguson      |
| Modell     | 5608                 |
| Baureihe   | 5600                 |
| Generation | 2013 (5600-Baureihe) |
| Leistung   | <b>85 PS / 63 kW</b> |
| Baujahre   | 2013–2020            |

## MOTOR

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Motortyp                | AGCO Power 33AWI, 3,3 l            |
| Hersteller              | AGCO Power                         |
| Hubraum                 | 3,3 l                              |
| Zylinder                | 3                                  |
| Kraftstoff              | Diesel                             |
| Maximalleistung (Boost) | 85 PS / 63 kW                      |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment         | 363 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Abgas / Nachbehandlung  | Tier 4i (DOC)                      |

## GETRIEBE & ANTRIEB

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Dyna-4-Lastschaltgetriebe 16/16 (32/32 mit Kriechgang), vier Lastschaltstufen, elektrohydraulische Wendeschaltung, 1,3–43 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 16                                                                                                                             |
| Rückwärtsgänge        | 16                                                                                                                             |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                                         |
| Höchstgeschwindigkeit | 43 km/h                                                                                                                        |

## HYDRAULIK

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 58 l/min  |
| Fördermenge (max.)  | 100 l/min |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Arbeitsdruck        | 200 bar   |
| Hubkraft Heck       | 4.217 daN |
| Hubkraft Front      | 2.452 daN |
| Steuergeräte hinten | 4         |

#### ZAPFWELLE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 540E / 1000 |
| Frontzapfwelle  | ja (1000)         |

#### FAHRWERK & BREMSEN

|            |       |
|------------|-------|
| Wendekreis | 7,9 m |
|------------|-------|

#### ABMESSUNGEN

|          |          |
|----------|----------|
| Länge    | 4.250 mm |
| Breite   | 2.340 mm |
| Höhe     | 2.760 mm |
| Radstand | 2.460 mm |

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leergewicht      | 4.200 kg                    |
| Leistungsgewicht | 49,4 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
| Dieseltank       | 160 l                       |

#### REIFEN

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard vorne  | 13.6R24 |
| Standard hinten | 16.9R34 |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet