

# Massey Ferguson 5710 S 2017 (5700 S, Tier 4 final)

Technische Daten · 5700 S · 2017–2021

|                                              |                                |                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>100 PS / 74 kW</b>            | HUBRAUM<br><b>4,4 l</b>        | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Dyna-4-Lastschaltgetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.800 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2017–2021</b> |

## GRUNDDATEN

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Marke      | Massey Ferguson             |
| Modell     | 5710 S                      |
| Baureihe   | 5700 S                      |
| Generation | 2017 (5700 S, Tier 4 final) |
| Leistung   | <b>100 PS / 74 kW</b>       |
| Baujahre   | 2017–2021                   |

## MOTOR

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Motortyp                | AGCO Power 44AWF, 4,4 l            |
| Hersteller              | AGCO Power                         |
| Hubraum                 | 4,4 l                              |
| Zylinder                | 4                                  |
| Kraftstoff              | Diesel                             |
| Maximalleistung (Boost) | 100 PS / 74 kW                     |
| Nenndrehzahl            | 2.000 min <sup>-1</sup>            |
| Max. Drehmoment         | 420 Nm bei 1.600 min <sup>-1</sup> |
| Abgas / Nachbehandlung  | Tier 4 final                       |

## GETRIEBE & ANTRIEB

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Dyna-4-Lastschaltgetriebe 16/16 (4 Lastschaltstufen) oder Dyna-6 24/24 (6 Stufen), elektrohydraulische Wendeschaltung, 1,8–43 km/h |
| Vorwärtsgänge         | 16                                                                                                                                 |
| Rückwärtsgänge        | 16                                                                                                                                 |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                                             |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                            |

## HYDRAULIK

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fördermenge (Serie) | 58 l/min |
|---------------------|----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Fördermenge (max.) | 110 l/min |
| Arbeitsdruck       | 200 bar   |
| Hubkraft Heck      | 5.099 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 750 |
|-----------------|-----------|

#### ABMESSUNGEN

|          |          |
|----------|----------|
| Länge    | 4.360 mm |
| Höhe     | 2.780 mm |
| Radstand | 2.550 mm |

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leergewicht      | 4.800 kg                    |
| Leistungsgewicht | 48,0 kg/PS <sup>abgl.</sup> |
| Dieseltank       | 180 l                       |
| AdBlue-Tank      | 25 l                        |

#### REIFEN

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Standard vorne  | 340/85R24 |
| Standard hinten | 420/85R34 |

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet