

McCormick CX60-L CX-L T3 (2007–2009)

Technische Daten · CX-L · 2007–2009

LEISTUNG 59 PS / 43 kW	HUBRAUM 3,32 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE SpeedFive mit mechanischem	LEERGEWICHT 3.050 kg	BAUJAHRE 2007–2009

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	CX60-L
Baureihe	CX-L
Generation	CX-L T3 (2007–2009)
Leistung	59 PS / 43 kW
Baujahre	2007–2009

MOTOR	
Motortyp	Yanmar 4TNV98, 3,32 l 4-Zylinder-Saugdiesel
Hersteller	Yanmar
Hubraum	3,32 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	59 PS / 43 kW
Nenndrehzahl	2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	205 Nm
Abgas / Nachbehandlung	Tier 3

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	SpeedFive mit mechanischem Wendegetriebe 15/15; SpeedFive + PowerFive 30/30 (60/60 mit Kriechgang) mechanisch oder mit hydraulischem Wendegetriebe
Vorwärtsgänge	15
Rückwärtsgänge	15
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	54 l/min
Hubkraft Heck	3.400 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 540E
-----------------	------------

ABMESSUNGEN

Länge	4.020 mm
-------	----------

Breite	1.860 mm
--------	----------

Höhe	2.440 mm
------	----------

Radstand	2.160 mm
----------	----------

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	3.050 kg
-------------	----------

Leistungsgewicht	51,7 kg/PS abgl.
------------------	---------------------------------

Dieseltank	90 l
------------	------

REIFEN

Standard vorne	360/70 R20
----------------	------------

Standard hinten	420/70 R30
-----------------	------------

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet