

# McCormick CX80-L CX-L T3 (2007–2013)

Technische Daten · CX-L · 2007–2013

|                                               |                                |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>76 PS / 56 kW</b>              | HUBRAUM<br><b>3,32 l</b>       | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>SpeedFive mit mechanischem</b> | LEERGEWICHT<br><b>3.050 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2007–2013</b> |

| GRUNDDATEN |                      |
|------------|----------------------|
| Marke      | McCormick            |
| Modell     | CX80-L               |
| Baureihe   | CX-L                 |
| Generation | CX-L T3 (2007–2013)  |
| Leistung   | <b>76 PS / 56 kW</b> |
| Baujahre   | 2007–2013            |

| MOTOR                   |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Motortyp                | Yanmar 4TNV98T, 3,32 l 4-Zylinder-Turbodiesel |
| Hersteller              | Yanmar                                        |
| Hubraum                 | 3,32 l                                        |
| Zylinder                | 4                                             |
| Kraftstoff              | Diesel                                        |
| Maximalleistung (Boost) | 76 PS / 56 kW                                 |
| Nenndrehzahl            | 2.500 min <sup>-1</sup>                       |
| Max. Drehmoment         | 285 Nm                                        |
| Abgas / Nachbehandlung  | Tier 3                                        |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | SpeedFive mit mechanischem Wendegetriebe 15/15; SpeedFive + PowerFive 30/30 (60/60 mit Kriechgang) mechanisch oder mit hydraulischem Wendegetriebe |
| Vorwärtsgänge         | 15                                                                                                                                                 |
| Rückwärtsgänge        | 15                                                                                                                                                 |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                                                             |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                                            |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 54 l/min  |
| Hubkraft Heck       | 3.400 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 540E |
|-----------------|------------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.020 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.860 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.440 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.160 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 3.050 kg |
|-------------|----------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Leistungsgewicht | 40,1 kg/PS <small>abgl.</small> |
|------------------|---------------------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Dieseltank | 90 l |
|------------|------|

#### REIFEN

|                |            |
|----------------|------------|
| Standard vorne | 360/70 R20 |
|----------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Standard hinten | 420/70 R30 |
|-----------------|------------|

#### QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet