

McCormick CX80 CX T3 (2007–2008)

Technische Daten · CX · 2007–2008

LEISTUNG 76 PS / 56 kW	HUBRAUM 4,4 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE SynchroShuttle 8/8	LEERGEWICHT 3.770 kg	BAUJAHRE 2007–2008

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	CX80
Baureihe	CX
Generation	CX T3 (2007–2008)
Leistung	76 PS / 56 kW
Baujahre	2007–2008

MOTOR	
Motortyp	Perkins 1104D-44T, 4,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel
Hersteller	Perkins
Hubraum	4,4 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	76 PS / 56 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	321 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Tier 3

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	SynchroShuttle 8/8; optional XtraShift PowerShuttle 24/24 (36/36) mit drei Lastschaltstufen
Vorwärtsgänge	8
Rückwärtsgänge	8
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	37,9 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	60 l/min
Arbeitsdruck	183 bar

Hubkraft Heck	2.040 daN
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540
FAHRWERK & BREMSEN	
Wendekreis	4,48 m
ABMESSUNGEN	
Länge	4.210 mm
Höhe	2.540 mm
Radstand	2.360 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	3.770 kg
Leistungsgewicht	49,6 kg/PS abgl.
Dieseltank	155 l
REIFEN	
Standard vorne	12.4R24
Standard hinten	16.9R34

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet