

# McCormick MC80 MC (2000–2003)

Technische Daten · MC · 2000–2003

|                                                 |                                |                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>84 PS / 62 kW</b>                | HUBRAUM<br><b>4 l</b>          | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Lastschaltgetriebe 16/12 mit</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.500 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2000–2003</b> |

| GRUNDDATEN |                      |
|------------|----------------------|
| Marke      | McCormick            |
| Modell     | MC80                 |
| Baureihe   | MC                   |
| Generation | MC (2000–2003)       |
| Leistung   | <b>84 PS / 62 kW</b> |
| Baujahre   | 2000–2003            |

| MOTOR           |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Motortyp        | Perkins 1004-4T WG, 4 l 4-Zylinder-Turbodiesel |
| Hersteller      | Perkins                                        |
| Hubraum         | 4 l                                            |
| Zylinder        | 4                                              |
| Kraftstoff      | Diesel                                         |
| Nenndrehzahl    | 2.200 min <sup>-1</sup>                        |
| Max. Drehmoment | 341 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup>             |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und PowerShuttle am Lenkrad, optional Kriechgang (32/24) |
| Vorwärtsgänge         | 16                                                                                                             |
| Rückwärtsgänge        | 12                                                                                                             |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                         |
| Höchstgeschwindigkeit | 36 km/h                                                                                                        |

| HYDRAULIK           |           |
|---------------------|-----------|
| Fördermenge (Serie) | 109 l/min |
| Arbeitsdruck        | 183 bar   |
| Hubkraft Heck       | 3.720 daN |

#### ZAPFWELLE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Heck-Drehzahlen | 540 / 1000 |
|-----------------|------------|

#### KABINE

|                |          |
|----------------|----------|
| Klimatisierung | optional |
|----------------|----------|

#### ABMESSUNGEN

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 4.330 mm |
|-------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 2.140 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Höhe | 2.740 mm |
|------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Radstand | 2.420 mm |
|----------|----------|

#### KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

|             |          |
|-------------|----------|
| Leergewicht | 4.500 kg |
|-------------|----------|

#### REIFEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Standard vorne | 12.4R24 |
|----------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Standard hinten | 16.9R38 |
|-----------------|---------|