

McCormick MTX150 MTX T3 (2009–2013)

Technische Daten · MTX · 2009–2013

LEISTUNG 141 PS / 105 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE PowerShuttle-Lastschaltgetriebe	LEERGEWICHT 5.500 kg	BAUJAHRE 2009–2013

GRUNDDATEN

Marke	McCormick
Modell	MTX150
Baureihe	MTX
Generation	MTX T3 (2009–2013)
Leistung	141 PS / 105 kW
Baujahre	2009–2013

MOTOR

Motortyp	FPT 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, mechanische Einspritzung (bei McCormick „BetaPower“)
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	625 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIA (Tier 3)

GETRIEBE & ANTRIEB

Getriebeart	PowerShuttle-Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung und elektrohydraulischer Wendeschaltung, optional Kriechgang (32/24); optional mit AutoSpeed 16/13 (32/26)
Vorwärtsgänge	16
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK

Fördermenge (Serie)	109 l/min
Arbeitsdruck	208 bar

Hubkraft Heck	5.871 daN
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 1000
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional
KABINE	
Klimatisierung	Klimaanlage (Serie)
ABMESSUNGEN	
Länge	5.160 mm
Breite	2.300 mm
Höhe	2.910 mm
Radstand	2.720 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	5.500 kg
Dieseltank	265 l
REIFEN	
Standard vorne	420/85R28
Standard hinten	520/85R38