

McCormick MTX165 MTX (2004–2005)

Technische Daten · MTX · 2004–2005

LEISTUNG 161 PS / 119 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE Lastschaltgetriebe 16/12 mit	LEERGEWICHT 7.310 kg	BAUJAHRE 2004–2005

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	MTX165
Baureihe	MTX
Generation	MTX (2004–2005)
Leistung	161 PS / 119 kW
Baujahre	2004–2005

MOTOR	
Motortyp	Iveco/FPT 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, elektronische Motorregelung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder (bei McCormick „BetaPower“)
Hersteller	Iveco (FPT)
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	168 PS / 124 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	654 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe II (Tier 2)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Lastschaltgetriebe 16/12 mit vierfacher Lastschaltung, AutoSpeed und elektrohydraulischer Wendeschaltung, optional Kriechgang (32/24)
Vorwärtsgänge	16
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	121 l/min

Fördermenge (max.)	155 l/min
Arbeitsdruck	208 bar
Hubkraft Heck	8.330 daN
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 1000
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (Carraro-Vorderachse)
Kabinenfederung	optional (pneumatisch)
KABINE	
Klimatisierung	Klimaautomatik (Serie)
ABMESSUNGEN	
Länge	5.230 mm
Breite	2.300 mm
Höhe	2.940 mm
Radstand	2.870 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	7.310 kg
Dieseltank	347 l
REIFEN	
Standard vorne	480/70R30
Standard hinten	20.8R42