

McCormick X4.120 F X4F Stage V (seit 2022)

Technische Daten · X4F · seit 2022

LEISTUNG 105 PS / 77 kW	HUBRAUM 2,9 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE SpeedFour 12/12 mit	LEERGEWICHT 2.900 kg	BAUJAHRE seit 2022

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X4.120 F
Baureihe	X4F ^[1]
Generation	X4F Stage V (seit 2022) ^[1]
Leistung	105 PS / 77 kW ^[1]
Baujahre	seit 2022 ^{FP}

MOTOR	
Motortyp	Deutz TCD 2.9 L4 HP, 2,9 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 2 Ventile je Zylinder ^[1]
Hersteller	Deutz AG ^[1]
Hubraum	2,9 l ^[1]
Zylinder	4 ^[1]
Kraftstoff	Diesel ^[1]
Maximalleistung (Boost)	112 PS / 82 kW ^[1]
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹ ^[1]
Max. Drehmoment	420 Nm bei 1.600 min ⁻¹ ^[1]
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V ^[1]

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	SpeedFour 12/12 mit mechanischem Wendegetriebe (Serie); optional Kriechgang 16/16, PowerFour Hi-Lo 24/24 (mit Kriechgang 32/32), HML-Lastschaltung (Kabine: P3-Drive 48/16 mit Kriechgang, Plattform: XtraShift 36/12 bzw. 48/16) und elektrohydraulisches Wendegetriebe ^[1]
Vorwärtsgänge	12 ^[1]
Rückwärtsgänge	12 ^[1]
Antrieb	Allrad (elektrohydraulisch zuschaltbar) ^[1]
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h ^[1]

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	58 l/min ^[1]
Fördermenge (max.)	88 l/min ^[1]
Hubkraft Heck	2.700 daN ^[1]
Hubkraft Front	1.700 daN ^[1]
Kraftheber-Kategorie hinten	Kat. II ^[1]
Kraftheber-Kategorie vorne	Kat. I/II/IIN ^[1]
Steuergeräte hinten	2 ^[1]
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 540E ^[1]
Frontzapfwelle	ja (1000) ^[1]
Wegzapfwelle	ja ^[1]
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (gefederte Vorderachse, F/N/XL) ^[1]
Kabinenfederung	Hydro-Silentblöcke (Serie), optional mechanisch mit Stoßdämpfern (F/XL) ^[1]
Bremsen	Mehrscheibenbremsen im Ölbad hinten, optional Ölbad-Scheibenbremsen vorne (mit Hydraulock-Vorderachse) ^[1]
Anhängerbremse	optional hydraulisch (MR-/EWG-Richtlinien oder CUNA) ^[1]
KABINE	
Schallpegel	75 dB(A) ^[1]
Klimatisierung	manuelle Klimaanlage (Serie, Kabinenversion) ^[1]
ABMESSUNGEN	
Breite	1.330 mm ^[1]
Radstand	2.140 mm ^[1]
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	2.900 kg ^[1]
Zul. Gesamtgewicht	5.250 kg ^[1]
Dieseltank	80 l ^[1]
AdBlue-Tank	7,5 l ^[1]
Hydrauliköl	25 l ^[1]

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] McCormick X4F (X4.080–X4.120 F/N/V/XL/GE/GB) – Broschüre mit technischen Daten (DE, 6732666A2) – https://mccormick-tractors.com/content/dam/mccormick/de/MC_RP5D-RP5E_X4F_Brochure_44p_6732666A2_web_DE.pdf.inline.pdf

FP = Fachpresse-Test