

# McCormick X5.110 X5 Stage V (seit 2021)

Technische Daten · X5 · seit 2021

|                                            |                                |                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>102 PS / 75 kW</b>          | HUBRAUM<br><b>3,6 l</b>        | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Efficient: mechanisches</b> | LEERGEWICHT<br><b>4.000 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>seit 2021</b> |

| GRUNDDATEN |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Marke      | McCormick                             |
| Modell     | X5.110                                |
| Baureihe   | X5 <sup>[1]</sup>                     |
| Generation | X5 Stage V (seit 2021) <sup>[1]</sup> |
| Leistung   | <b>102 PS / 75 kW</b> <sup>[1]</sup>  |
| Baujahre   | seit 2021                             |

| MOTOR                   |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp                | FPT F36, 3,6 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder <sup>[1]</sup> |
| Hersteller              | FPT Industrial <sup>[1]</sup>                                                                                |
| Hubraum                 | 3,6 l <sup>[1]</sup>                                                                                         |
| Zylinder                | 4 <sup>[1]</sup>                                                                                             |
| Kraftstoff              | Diesel <sup>[1]</sup>                                                                                        |
| Maximalleistung (Boost) | 102 PS / 75 kW <sup>[1]</sup>                                                                                |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup> <sup>[1]</sup>                                                                       |
| Max. Drehmoment         | 430 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup> <sup>[1]</sup>                                                            |
| Abgas / Nachbehandlung  | Stufe V <sup>[1]</sup>                                                                                       |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Efficient: mechanisches Wendegetriebe 12/12, optional elektrohydraulisches Wendegetriebe oder Hi-Lo 24/24; Premium: elektrohydraulisches Wendegetriebe 12/12, optional Hi-Lo 24/24 oder XtraShift HML 36/12; Kriechgang optional <sup>[1]</sup> |
| Vorwärtsgänge         | 12 <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                               |
| Rückwärtsgänge        | 12 <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                               |
| Antrieb               | Allrad <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                           |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                          |

| HYDRAULIK                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fördermenge (Serie)         | 62 l/min <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| Fördermenge (max.)          | 82 l/min <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| Hubkraft Heck               | 4.500 daN <sup>[1]</sup>                                                                                              |
| Hubkraft Front              | 2.200 daN <sup>[1]</sup>                                                                                              |
| Kraftheber-Kategorie hinten | Kat. II <sup>[1]</sup>                                                                                                |
| Kraftheber-Kategorie vorne  | Kat. II <sup>[1]</sup>                                                                                                |
| Steuergeräte hinten         | 1 <sup>[1]</sup>                                                                                                      |
| ZAPFWELLE                   |                                                                                                                       |
| Heck-Drehzahlen             | 540 <sup>[1]</sup>                                                                                                    |
| Frontzapfwelle              | ja (1000) <sup>[1]</sup>                                                                                              |
| Wegzapfwelle                | ja <sup>[1]</sup>                                                                                                     |
| FAHRWERK & BREMSEN          |                                                                                                                       |
| Vorderachsfederung          | optional (Premium) <sup>[1]</sup>                                                                                     |
| Bremsen                     | Nasse Scheibenbremse hinten, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen, optional Vorderachsbremse <sup>[1]</sup>    |
| Anhängerbremse              | hydraulische 2-Kreis-Bremse (Serie), optional hydraulische 1-Kreis-Bremse oder 2-Kreis-Druckluftbremse <sup>[1]</sup> |
| KABINE                      |                                                                                                                       |
| Klimatisierung              | Heizung und Lüftung (Serie), manuelle Klimaanlage optional <sup>[1]</sup>                                             |
| ABMESSUNGEN                 |                                                                                                                       |
| Länge                       | 4.460 mm <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| Höhe                        | 2.623 mm <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| Radstand                    | 2.355 mm <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| KAPAZITÄTEN & GEWICHTE      |                                                                                                                       |
| Leergewicht                 | 4.000 kg <sup>[1]</sup> !                                                                                             |
| Zul. Gesamtgewicht          | 7.000 kg <sup>[1]</sup>                                                                                               |
| Dieseltank                  | 135 l <sup>[1]</sup>                                                                                                  |
| AdBlue-Tank                 | 13 l <sup>[1]</sup>                                                                                                   |
| Hydrauliköl                 | 35 l <sup>[1]</sup>                                                                                                   |
| REIFEN                      |                                                                                                                       |
| Standard vorne              | 380/70R24 <sup>[1]</sup>                                                                                              |
| Standard hinten             | 480/70R34 <sup>[1]</sup>                                                                                              |

## QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] McCormick X5 (X5.085, X5.100–X5.120, X5 HC) – Broschüre mit technischen Daten (DE, 6717643A2) –  
[https://mccormick-tractors.com/content/dam/mccormick/de/MC\\_RS57-RS2B\\_X5\\_Brochure\\_56p\\_6717643A2\\_Web\\_DE-1.pdf.inline.pdf](https://mccormick-tractors.com/content/dam/mccormick/de/MC_RS57-RS2B_X5_Brochure_56p_6717643A2_Web_DE-1.pdf.inline.pdf)

! = Quellen widersprechen sich