

McCormick X50.30 X50 (2012–2015)

Technische Daten · X50 · 2012–2015

LEISTUNG 95 PS / 70 kW	HUBRAUM 3,4 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Hydraulisches Wendegetriebe	LEERGEWICHT 3.800 kg	BAUJAHRE 2012–2015

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X50.30
Baureihe	X50
Generation	X50 (2012–2015)
Leistung	95 PS / 70 kW
Baujahre	2012–2015

MOTOR	
Motortyp	Perkins 854E-34TA, 3,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 2 Ventile je Zylinder
Hersteller	Perkins
Hubraum	3,4 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	95 PS / 70 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	395 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Hydraulisches Wendegetriebe + SpeedFour + PowerShift: 36/12 mit Lastschaltstufen und elektrohydraulischer Wendeschtaltung, optional Kriechgang (48/16); X50.20–X50.40 alternativ mit mechanischem oder hydraulischem Wendegetriebe 12/12 bzw. 24/12 (Overdrive)
Vorwärtsgänge	36
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	52 l/min
Hubkraft Heck	4.750 daN
Hubkraft Front	1.800 daN
Steuergeräte hinten	4
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 540E
Frontzapfwelle	ja (1000)
Wegzapfwelle	ja
KABINE	
Klimatisierung	Klimaanlage (Serie)
ABMESSUNGEN	
Länge	4.130 mm
Breite	2.110 mm
Höhe	2.550 mm
Radstand	2.340 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	3.800 kg
Dieseltank	102 l
REIFEN	
Standard vorne	440/65R24
Standard hinten	540/65R34