

McCormick X50.30m X50m (2012–2015)

Technische Daten · X50 · 2012–2015

LEISTUNG 95 PS / 70 kW	HUBRAUM 3,4 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE Mechanisches Wendegetriebe	LEERGEWICHT 3.850 kg	BAUJAHRE 2012–2015

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X50.30m
Baureihe	X50
Generation	X50m (2012–2015)
Leistung	95 PS / 70 kW
Baujahre	2012–2015

MOTOR	
Motortyp	Perkins 854E-E34TA, 3,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 2 Ventile je Zylinder
Hersteller	Perkins
Hubraum	3,4 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	95 PS / 70 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	395 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	Mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour + OverDrive: 24/12, optional Kriechgang (32/16); alternativ 12/12 mit mechanischem (30 km/h) oder elektrohydraulischem Wendegetriebe (40 km/h)
Vorwärtsgänge	24
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	52 l/min

Arbeitsdruck	180 bar
Hubkraft Heck	4.350 daN
Steuergeräte hinten	2
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 540E
Wegzapfwelle	ja
KABINE	
Klimatisierung	optional
ABMESSUNGEN	
Länge	4.140 mm
Breite	2.030 mm
Höhe	2.560 mm
Radstand	2.320 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	3.850 kg
Dieseltank	102 l
REIFEN	
Standard vorne	13.6-24
Standard hinten	16.9-34