

# McCormick X50.40m X50m (2012–2015)

Technische Daten · X50 · 2012–2015

|                                               |                                |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| LEISTUNG<br><b>102 PS / 75 kW</b>             | HUBRAUM<br><b>3,4 l</b>        | ZYLINDER<br><b>4</b>         |
| GETRIEBE<br><b>Mechanisches Wendegetriebe</b> | LEERGEWICHT<br><b>3.850 kg</b> | BAUJAHRE<br><b>2012–2015</b> |

| GRUNDDATEN |                       |
|------------|-----------------------|
| Marke      | McCormick             |
| Modell     | X50.40m               |
| Baureihe   | X50                   |
| Generation | X50m (2012–2015)      |
| Leistung   | <b>102 PS / 75 kW</b> |
| Baujahre   | 2012–2015             |

| MOTOR                   |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp                | Perkins 854E-E34TA, 3,4 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 2 Ventile je Zylinder |
| Hersteller              | Perkins                                                                                                  |
| Hubraum                 | 3,4 l                                                                                                    |
| Zylinder                | 4                                                                                                        |
| Kraftstoff              | Diesel                                                                                                   |
| Maximalleistung (Boost) | 102 PS / 75 kW                                                                                           |
| Nenndrehzahl            | 2.200 min <sup>-1</sup>                                                                                  |
| Max. Drehmoment         | 420 Nm bei 1.400 min <sup>-1</sup>                                                                       |
| Abgas / Nachbehandlung  | Stufe IIIB (Tier 4i)                                                                                     |

| GETRIEBE & ANTRIEB    |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebeart           | Mechanisches Wendegetriebe + SpeedFour + OverDrive: 24/12, optional Kriechgang (32/16); alternativ 12/12 mit mechanischem (30 km/h) oder elektrohydraulischem Wendegetriebe (40 km/h) |
| Vorwärtsgänge         | 24                                                                                                                                                                                    |
| Rückwärtsgänge        | 12                                                                                                                                                                                    |
| Antrieb               | Allrad                                                                                                                                                                                |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h                                                                                                                                                                               |

| HYDRAULIK           |          |
|---------------------|----------|
| Fördermenge (Serie) | 52 l/min |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Arbeitsdruck                      | 180 bar    |
| Hubkraft Heck                     | 4.350 daN  |
| Steuergeräte hinten               | 2          |
| <b>ZAPFWELLE</b>                  |            |
| Heck-Drehzahlen                   | 540 / 540E |
| Wegzapfwelle                      | ja         |
| <b>KABINE</b>                     |            |
| Klimatisierung                    | optional   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |            |
| Länge                             | 4.140 mm   |
| Breite                            | 2.110 mm   |
| Höhe                              | 2.560 mm   |
| Radstand                          | 2.320 mm   |
| <b>KAPAZITÄTEN &amp; GEWICHTE</b> |            |
| Leergewicht                       | 3.850 kg   |
| Dieseltank                        | 102 l      |
| <b>REIFEN</b>                     |            |
| Standard vorne                    | 380/70R24  |
| Standard hinten                   | 480/70R34  |