

McCormick X6.135 X6 Stage V (seit 2023)

Technische Daten · X6 · seit 2023

LEISTUNG 127 PS / 93 kW	HUBRAUM 3,6 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE XtraShift: Getriebe 36/12 mit	LEERGEWICHT 4.800 kg	BAUJAHRE seit 2023

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X6.135
Baureihe	X6 ^[1]
Generation	X6 Stage V (seit 2023) ^[1]
Leistung	127 PS / 93 kW ^[1]
Baujahre	seit 2023

MOTOR	
Motortyp	FPT F36, 3,6 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder ^[1]
Hersteller	FPT Industrial ^[1]
Hubraum	3,6 l ^[1]
Zylinder	4 ^[1]
Kraftstoff	Diesel ^[1]
Maximalleistung (Boost)	127 PS / 93 kW ^[1]
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹ ^[1]
Max. Drehmoment	518 Nm bei 1.300 min ⁻¹ ^[1]
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V ^[1]

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	XtraShift: Getriebe 36/12 mit HML-Powershift (Dreifach-Lastschaltung) und hydraulischem Wendegetriebe mit einstellbarer Reaktionszeit, optional Kriechgang (48/16) ^[1]
Vorwärtsgänge	36 ^[1]
Rückwärtsgänge	12 ^[1]
Antrieb	Allrad ^[1]
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h ^[1]

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	110 l/min ^[1]

Hubkraft Heck	6.000 daN ^[1]
Hubkraft Front	2.250 daN ^[1] !
Kraftheber-Kategorie hinten	Kat. II ^[1]
Kraftheber-Kategorie vorne	Kat. II ^[1]
Steuergeräte hinten	3 ^[1]
Load-Sensing	ja ^[1]

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 540E / 1000 / 1000E ^[1]
Frontzapfwelle	ja (1000) ^[1]
Wegzapfwelle	ja ^[1]

FAHRWERK & BREMSEN

Vorderachsfederung	optional (gefederte Vorderachse) ^[1]
Kabinenfederung	optional (mechanisch) ^[1]
Bremsen	Hydraulische Ringkolbenbremsen hinten, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen, optional Vorderachsbremsen ^[1]
Anhängerbremse	hydraulische 2-Leiter-Bremse (Serie), optional hydraulische 1-Leiter- oder pneumatische 2-Leiter-Bremse ^[1]
Wendekreis	4,4 m ^[1]

KABINE

Schallpegel	78 dB(A) ^[1]
Klimatisierung	Heizung und Lüftung (Serie), manuelle Klimaanlage optional ^[1]

ABMESSUNGEN

Länge	4.256 mm ^[1]
Höhe	2.623 mm ^[1]
Radstand	2.420 mm ^[1]

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	4.800 kg ^[1]
Zul. Gesamtgewicht	8.500 kg ^[1]
Dieseltank	170 l ^[1]
AdBlue-Tank	23 l ^[1]
Hydrauliköl	34 l ^[1]

REIFEN

Standard vorne	380/70R24
Standard hinten	480/70R34

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

[1] McCormick X6 (X6.125/X6.135) – Broschüre mit technischen Daten (DE, 6736298A1) –
https://mccormick-tractors.com/content/dam/mccormick/de/MC_RS2C_X6_Brochure_44p_6736298A1_Web_DE.pdf.inline.pdf

! = Quellen widersprechen sich