

McCormick X6.430 X6.4 SWB (2014–2021)

Technische Daten · X6 · 2014–2021

LEISTUNG 121 PS / 89 kW	HUBRAUM 4,5 l	ZYLINDER 4
GETRIEBE XtraShift + SpeedFour:	LEERGEWICHT 4.700 kg	BAUJAHRE 2014–2021

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X6.430
Baureihe	X6
Generation	X6.4 SWB (2014–2021)
Leistung	121 PS / 89 kW
Baujahre	2014–2021

MOTOR	
Motortyp	FPT NEF (bei McCormick „BetaPower“), 4,5 l 4-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	4,5 l
Zylinder	4
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	121 PS / 89 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	545 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i), ab 2018 Stufe IV (Tier 4 final)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	XtraShift + SpeedFour: Getriebe 36/12 mit Dreifach-Lastschaltung und elektrohydraulischer Wendschaltung, optional Kriechgang (48/16); ab Ende 2014 optional stufenloses ZF-Getriebe VT-Drive
Vorwärtsgänge	36
Rückwärtsgänge	12
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	66 l/min

Fördermenge (max.)	110 l/min
Hubkraft Heck	5.400 daN
Hubkraft Front	2.500 daN
Steuergeräte hinten	5

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540 / 540E
Frontzapfwelle	ja (1000)
Wegzapfwelle	ja

FAHRWERK & BREMSEN

Vorderachsfederung	optional bei LS-Ausstattung (Einzelradfederung)
Kabinenfederung	optional bei LS-Ausstattung

KABINE

Klimatisierung	Klimaanlage (STD), Klimaautomatik (LS)
----------------	--

ABMESSUNGEN

Länge	4.400 mm
Breite	2.060 mm
Höhe	2.810 mm
Radstand	2.540 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	4.700 kg
Dieseltank	180 l
AdBlue-Tank	25 l

REIFEN

Standard vorne	440/65R28
Standard hinten	540/65R38