

McCormick X7.650 X7.6 Tier 4i (2013–2017)

Technische Daten · X7 · 2013–2017

LEISTUNG 152 PS / 112 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE PS-Drive:	LEERGEWICHT 6.810 kg	BAUJAHRE 2013–2017

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X7.650
Baureihe	X7
Generation	X7.6 Tier 4i (2013–2017)
Leistung	152 PS / 112 kW
Baujahre	2013–2017

MOTOR	
Motortyp	FPT N67 (NEF, bei McCormick „BetaPower“), 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	160 PS / 118 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	676 Nm bei 1.500 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	PS-Drive: 4-fach-Lastschaltgetriebe 24/24 mit elektrohydraulischer Wendeschaltung und Automatikmodus, optional Kriechgang (40/40); ab 2015 alternativ VT-Drive stufenlos
Vorwärtsgänge	24
Rückwärtsgänge	24
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	88 l/min

Hubkraft Heck	9.300 daN
Hubkraft Front	3.500 daN
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 540E / 1000 / 1000E
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (Einzelradfederung)
ABMESSUNGEN	
Länge	5.260 mm
Breite	2.430 mm
Höhe	2.920 mm
Radstand	2.750 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	6.810 kg
Dieseltank	320 l
AdBlue-Tank	38 l
REIFEN	
Standard vorne	540/65R28
Standard hinten	650/65R38