

McCormick X70.60 X70 Tier 4i (2012–2013)

Technische Daten · X70 · 2012–2013

LEISTUNG 175 PS / 129 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE XtraSpeed: Lastschaltgetriebe	LEERGEWICHT 6.500 kg	BAUJAHRE 2012–2013

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X70.60
Baureihe	X70
Generation	X70 Tier 4i (2012–2013)
Leistung	175 PS / 129 kW
Baujahre	2012–2013

MOTOR	
Motortyp	FPT NEF 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	175 PS / 129 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	726 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	XtraSpeed: Lastschaltgetriebe 32/24 mit acht Lastschaltstufen und elektrohydraulischer Wendeschaltung, optional Kriechgang (48/40); E-Plus mit SpeedSequencer (servounterstützter Gruppenwechsel, Automatikfunktion)
Vorwärtsgänge	32
Rückwärtsgänge	24
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	43 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	110 l/min
Arbeitsdruck	206 bar
Hubkraft Heck	7.200 daN
Steuergeräte hinten	3
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 1000
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (elektronisch geregelt)
ABMESSUNGEN	
Länge	5.210 mm
Breite	2.400 mm
Höhe	2.900 mm
Radstand	2.750 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	6.500 kg
Dieseltank	300 l
AdBlue-Tank	38 l
REIFEN	
Standard vorne	480/65R28
Standard hinten	600/65R38