

McCormick X70.80 X70 Tier 4i (2012–2013)

Technische Daten · X70 · 2012–2013

LEISTUNG 214 PS / 158 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE XtraSpeed: Lastschaltgetriebe	LEERGEWICHT 7.700 kg	BAUJAHRE 2012–2013

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X70.80
Baureihe	X70
Generation	X70 Tier 4i (2012–2013)
Leistung	214 PS / 158 kW
Baujahre	2012–2013

MOTOR	
Motortyp	FPT NEF 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	214 PS / 158 kW
Nenndrehzahl	2.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	912 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IIIB (Tier 4i)

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	XtraSpeed: Lastschaltgetriebe 32/24 mit acht Lastschaltstufen und elektrohydraulischer Wendeschtaltung, optional Kriechgang (48/40); E-Plus mit SpeedSequencer (servounterstützter Gruppenwechsel, Automatikfunktion)
Vorwärtsgänge	32
Rückwärtsgänge	24
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	43 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	130 l/min
Arbeitsdruck	208 bar
Hubkraft Heck	10.950 daN
Steuergeräte hinten	3
ZAPFWELLE	
Heck-Drehzahlen	540 / 1000
Frontzapfwelle	ja (1000)
FAHRWERK & BREMSEN	
Vorderachsfederung	optional (elektronisch geregelt)
ABMESSUNGEN	
Länge	5.310 mm
Breite	2.420 mm
Höhe	3.000 mm
Radstand	2.870 mm
KAPAZITÄTEN & GEWICHTE	
Leergewicht	7.700 kg
Dieseltank	350 l
AdBlue-Tank	38 l
REIFEN	
Standard vorne	540/65R30
Standard hinten	650/65R38