

McCormick X8.629 X8.6 Stage V (2019–2021)

Technische Daten · X8 · 2019–2021

LEISTUNG 271 PS / 199 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE VT-Drive: stufenloses Getriebe	LEERGEWICHT 11.000 kg	BAUJAHRE 2019–2021

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X8.629
Baureihe	X8
Generation	X8.6 Stage V (2019–2021)
Leistung	271 PS / 199 kW
Baujahre	2019–2021

MOTOR	
Motortyp	FPT N67 (NEF, bei McCormick „BetaPower“), 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	286 PS / 210 kW
Nenndrehzahl	2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	1.194 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe V

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	VT-Drive: stufenloses Getriebe mit vier Fahrbereichen, elektrohydraulische Wendeschaltung mit einstellbarer Reaktionszeit, EasyPilot-Armlehne
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	40 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	212 l/min
Arbeitsdruck	206 bar
Hubkraft Heck	12.000 daN
Hubkraft Front	5.000 daN

Kraftheber-Kategorie hinten	Kat. III
Steuergeräte hinten	4
Load-Sensing	ja

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540E / 1000 / 1000E
Frontzapfwelle	ja (1000)

FAHRWERK & BREMSEN

Vorderachsfederung	Serie (Parallelogramm-Aufhängung)
Bremsen	Ölbad-Scheibenbremsen vorn, hinten 6 ölgekühlte Scheiben, Motorstaubremsen
Wendekreis	5,4 m ^{abgl.}

ABMESSUNGEN

Länge	5.150 mm
Höhe	3.330 mm
Radstand	3.000 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	11.000 kg
Zul. Gesamtgewicht	16.000 kg
Dieseltank	550 l
AdBlue-Tank	70 l

REIFEN

Standard vorne	620/70R30
Standard hinten	710/70R42

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet