

McCormick X8.660 X8.6 (2016–2019)

Technische Daten · X8 · 2016–2019

LEISTUNG 258 PS / 190 kW	HUBRAUM 6,7 l	ZYLINDER 6
GETRIEBE VT-Drive: stufenloses Getriebe	LEERGEWICHT 10.800 kg	BAUJAHRE 2016–2019

GRUNDDATEN	
Marke	McCormick
Modell	X8.660
Baureihe	X8
Generation	X8.6 (2016–2019)
Leistung	258 PS / 190 kW
Baujahre	2016–2019

MOTOR	
Motortyp	FPT N67 (NEF, bei McCormick „BetaPower“), 6,7 l 6-Zylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung, Common Rail, 4 Ventile je Zylinder
Hersteller	FPT Industrial
Hubraum	6,7 l
Zylinder	6
Kraftstoff	Diesel
Maximalleistung (Boost)	264 PS / 194 kW
Nenndrehzahl	2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	1.132 Nm bei 1.400 min ⁻¹
Abgas / Nachbehandlung	Stufe IV (Tier 4 final) abgl.

GETRIEBE & ANTRIEB	
Getriebeart	VT-Drive: stufenloses Getriebe mit vier Fahrbereichen, elektrohydraulische Wendeschaltung
Antrieb	Allrad
Höchstgeschwindigkeit	50 km/h

HYDRAULIK	
Fördermenge (Serie)	212 l/min
Arbeitsdruck	206 bar
Hubkraft Heck	12.000 daN
Hubkraft Front	5.000 daN

ZAPFWELLE

Heck-Drehzahlen	540E / 1000 / 1000E
Frontzapfwelle	ja (1000)

ABMESSUNGEN

Länge	5.150 mm
Höhe	3.330 mm
Radstand	3.000 mm

KAPAZITÄTEN & GEWICHTE

Leergewicht	10.800 kg
Dieseltank	550 l
AdBlue-Tank	70 l

REIFEN

Standard vorne	620/70R30
Standard hinten	710/70R42

QUELLEN UND PRÜFSTATUS

abgl. = abgeleitet